

## ИНСТРУКЦИЯ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ И ТЕХНИЧЕСКОМУ ОБСЛУЖИВАНИЮ

**МОДЕЛЬ Р 1**  
Детский компрессорный небулайзер (ингаллятор)




- Допустимы изменения количества оборотов двигателя, при этом средние характеристики прибора являются неизменными.
- Производитель, сборщик и Центр сервисного обслуживания несут ответственность за безопасность изделия только в случае, если:

  - Сборка, испытание и ремонт были выполнены уполномоченным персоналом.
  - Электрическая сеть соответствует действующим нормативам.
  - Были выполнены все инструкции по эксплуатации и техническому обслуживанию.
  - Производитель освобождается от ответственности в случае ущерба при неисправностях, ошибочных или нерациональном использовании прибора и его аксессуаров.

### ИНСТРУКЦИЯ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ

- Вставить кабель электропитания 6 в розетку, первоначально убедившись в том, что напряжение питания соответствует 220 В.


- Надеть пистон 14 (A-B-C), в зависимости, от необходимого режима на форсунку, расположенную в нижней части небулайзера 12.



- Взять эмульсионное средство в нижнюю часть небулайзера 12 (см. инструкцию по эксплуатации небулайзера).
- Повернуть верхнюю часть небулайзера 11 по направлению часовой стрелки для закрытия небулайзера.
- Сверху надеть на небулайзер респираторную маску 10 или мундштук 9.
- При использовании силиконовой трубы 8, надеть на один из её концов нижнюю часть небулайзера 12.
- Другой конец силиконовой трубы 8 присоединить к штекеру соединения трубы 4, расположенному внизу на корпусе 1.
- Включить прибор, расположив выключатель 3 на символ ВКЛ.
- Для выключения расположить выключатель 3 на символ ВЫКЛ.
- Лечение должно производиться сидя, удобно расположившись в прямом положении. При использовании респираторной маски 10 необходимо, чтобы она плотно прилегала к лицу. Дышать медленно, делая короткую паузу при завершении каждого выдоха и затем, проводя быстрый вдох. Мундштук 9 при использовании должен держаться между зубами, сокнуя губы. При этом необходимо дышать ртом.
- Возможно регулирование потока воздуха регулятором 13 (в виде колесика), расположенным в верхней части небулайзера 11.

### ИНСТРУКЦИЯ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ НЕБУЛАЙЗЕРА

Согласно Соглашению Европейской комиссии CE 0434, первое Европейское регистрационное обещание по исполнению EN 13544-1



Универсальный небулайзер - АудиоНео

это медицинский прибор, предназначенный для профилактики и лечения бронхиальной астмы, хронического бронхита, хронической обструктивной определяемой эмфиземы А-, Б-, С-типов.

воздуха, кашля с отхаркивающим раздражением, чихания, заложенности носа, боли в горле, головной боли, боли в спине, боли в животе, покраснения лица и определенных кожных покраснений, а также для применения лекарственных и эмульсионных средств производимые с помощью ингаляции, а также для применения лекарственных средств, растворенных в эмульсионных, терапевтических, ресpirаторных и других жидкостях.

Профилактика и лечение верхних отделов дыхательного тракта, поток воздуха до 90 % составляет 1 - 10 л/мин

Лечение трахеобронхиального тракта поток воздуха до 90 % составляет 1 - 10 л/мин

Лечение грудного отдела дыхательного тракта - поток воздуха до 90 % составляет 1 - 3 л/мин

Лечение глубоко расположенных отделов дыхательного тракта - поток воздуха до 90 % составляет 1 - 3 л/мин



## Модель Р 1

РУКОВОДСТВО ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ  
компрессорного ингалятора (небулайзера)

### КОМПЛЕКТАЦИЯ

9-	Мундштук
10-	Две респираторные маски
11-	Верхняя часть небулайзера
12-	Нижняя часть небулайзера
13-	Небулайзерная камера
14- 15-	Пистоны А-В-С
16-	Фильтр (5 шт)
17-	Носовая канюля

### ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ ПЕРЕД ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ

Внимательно прочитайте предупреждения, содержащиеся в данной инструкции и храните её для последующих консультаций.

- Хранить прибор远离 от детей и людей, не умеющих с ним обращаться.
- Хранить изделие от деталей компонентов упаковки (картонная коробка, пластиковые пакеты и т.д.)
- Не использовать 100 % этиловое масло.
- Использовать прибор для аэрозольных ингаляций с лекарственными средствами только по предписанию врача.
- Не использовать соединения и аксессуары, не предусмотренные производителем

• Не использовать прибор при наличии воспламеняющихся смесей, таких как кислородные и т.д.

• Не использовать прибор, если после снятия упаковки имеются повреждения, которые могли быть спровоцированы при транспортировке. Обратиться в Центр Технического Обслуживания для проверки прибора.

• Не использовать прибор, если он имеет следы попадания кислоты.

• Хранить прибор и кабель远离 от источника тепла.

• Не засорять воздуховоды прибора.

• Рекомендуется персональное использование аксессуаров.

• После процедуры не оставлять остатки лекарственных средств в небулайзере.

• Чистить, а также производить операции по очистке или техническому обслуживанию только после извлечения питающего кабеля из розетки.

• Не допускать попадания в воду или другую жидкость и не использовать его при мытье или душе.

• Хранить прибор в сухом, защищенном от влаги месте

• При загрязнении фильтра необходимо заменить его.

• В случае случайного падения прибора в воду необходимо извлечь кабель из розетки. Извлечь прибор из воды и в дальнейшем не использовать его.

• Не использовать прибор мокрыми руками.

• Убедиться, что прибор расположжен на устойчивой и прочной поверхности для предотвращения падений и переворачиваний.

• Не использовать прибор вблизи открытого огня.

• Не засорять решетки охлаждения.

• В случае неисправности или плохой работы прибора необходимо извлечь вилку из розетки. Ремонт должен производиться только в уполномоченных Центрах Технического Обслуживания.

• После проведения процедуры необходимо удалить все части прибора, представляющие опасность, особенно для детей, которые могут использовать их для игры.

• Чистка должна производиться с помощью специальных средств, не содержащих агрессивных веществ.

• Очистка небулайзера не должна производиться в обычной установке, предназначенной для промышленного производства. Одиночная установка может причинить вред людям, животным или предметам, по отношению к которым производитель не может быть признан ответственным.

• В случае неисправления прибора вынуть из сети питание.

• Не использовать альтернативный прибор или лекарственное средство (по предписанному врача) при невозможности завершения терапии в случае отсутствия электрической энергии или неисправности.

• Терапия всегда предписывается врачом, который называет тип лекарственного средства, дозировку и график проведения процедуры.

• Прибор предусмотрен для максимального периода постоянной работы 30 минут. После данного периода постоянной работы прибор должен быть выключен на 30 минут.

**ВНИМАНИЕ!**

• Рекомендуется иметь альтернативный прибор или лекарственное средство (по предписанному врача) при невозможности завершения терапии в случае отсутствия электрической энергии или неисправности.

• Терапия всегда предписывается врачом, который называет тип лекарственного средства, дозировку и график проведения процедуры.

• Прибор предусмотрен для максимального периода постоянной работы 30 минут. После данного периода постоянной работы прибор должен быть выключен на 30 минут.

- Если в течение терапии необходима пауза, можно включить небулайзер посредством выключателя 3. Лечение заканчивается, когда распылитель начинает подавать аэрозоль непосредственно в дыхательные пути.
- При завершении терапии необходимо тщательно промыть чистку так, как описано в разделе «ЧИСТКА». При завершении лечения и не использования прибора вынуть вилку из сети питания.

### ЧИСТКА

- Вынуть вилку из розетки. После каждого применения выполнить чистку всех используемых аксессуаров (8, 9, 10, 11, 12 и 14).
- Для чистки небулайзера прополоскать раздел «ЭКСПЛУАТАЦИЯ НЕБУЛАЙЗЕРА». Очень важно: респираторная маска 10, соединительная силиконовая трубка 8, мундштук 9, части небулайзера 11 и 12 не должны помещаться в кипящую воду. Части может прополоскать при помощи специальных химических дезинфицирующих средств. В домашних условиях возможно прополоскать в теплом растворе и затем в проточной воде. Затем их необходимо прополоскать в проточной воде.
- Дезинфекторный агент – 3% раствор перекиси водорода по ГОСТ 177-88 с добавлением 0,5% моющего средства. Всегда же и другой способ деzinфикции аксессуаров пригодный для воздействия на полизиэтилен, из которого изготовлены аксессуары.
- После чистки все аксессуары необходимо тщательно просушить.

### ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ

- При частом использовании прибора фильтр воздуха должен меняться один раз в 6 месяцев. Для замены фильтра воздушного потока на рисунке под краиной фильтра 7. Вынуть старый фильтр и заменить его новым. Старый фильтр, возможно, останется в мокром средстве, затем тщательно промыть под струей проточной воды, высушить и убрать до следующей замены.
- Поставить крышку фильтра 7 на место.

### УСЛОВИЯ ГАРАНТИИ

- Гарантия покрывает возможные дефекты производства или материалов в случае, если они не были нарушены пользователем или неуполномоченным персоналом.
- Данный гарантии не распространяется на аксессуары, находящиеся предметом износа, к которым относятся пистоны 8-14 и крышка «Комплектация». Ушиб, нацелоенный прибору при неправильном использовании. Случайный ущерб, такой как ушибы, надрывы, транспортировка по причинам, зависящим от производителя.
- В случае неисправности прибор должен отправляться в уполномоченный Центр Технического Обслуживания, прилагая к гарантийному талону чек или счет – фактуру на покупку. В другом случае, гарантия не является действительной и расходы на ремонт относятся на счет клиента.

Условия ГАРАНТИИ действительны только при наличии инструкции с гарнитурой: чеком, а также чека или счета - фактуры.

- В случае сдачи для ремонта прибор должен сохранять неизменённую конфигурацию первоначального состояния. Возможные изменения внутри упаковки ставят под угрозу действительность гарантии.
- Расходы по транспортировке – за счёт клиента.

**ВНИМАНИЕ!** Из гигиенических соображений замена и возврат искривлены, так как данный прибор предназначен для оборудования индивидуального использования.

**ВНИМАНИЕ:** гарантия является действительной только при наличии гарантийного талона, а также чека или счет - фактуры.

### ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ПРИБОРА

МАКСИМАЛЬНЫЙ ОБЪЕМ небулайзера	> 7 мл	
РЕЖИМ РАБОТЫ	> 30 мин. работы - 30 мин. паузы	
ВЕС ПРИБОРА	> 1.590 гр.	
РАЗМЕРЫ ПРИБОРА	> 180 x 125 x 180 мм	
НАПРЯЖЕНИЕ ПРИБОРА	> 220 V.	
ПОДРЕГАЮЩИЙ ТОК	> 0.7 A.	
МАКСИМАЛЬНОЕ ДАВЛЕНИЕ	> 2.5 бар (250 КПа)	
МАКСИМАЛЬНЫЙ ПОТОК	> 8 л/мин	
ПРИБОИНТЕЛЬ	> 1.8-2.1	
СКОРОСТЬ РАСПЫЛЕНИЯ	> 0.21 мл/мин	
РАЗМЕРЫ ЧАСТИЦ	до 100 мкм – размер частиц до 90% состоят из 7 - 10 мкм частиц < 5 мкм – размер частиц до 90% состоят из 1 - 3 мкм	
МОЩНОСТЬ	> 160 Вт	
ЧАСТОТА	> 5 Гц	
УРОВЕНЬ ШУМА	> 50 см приблизительно 54 дБ	
ИРХ	> Прибор типа II > Прибор не защищен от инфильтрации жидкостей > Важнейшие Особенности при применении документации включают в себя: • Установка • Уход • Выявление • Восстановление	
ВКЛ	> Выключен	
ВЫКЛ	> Выключен	
ТЕМПЕРАТУРА, ХРАНЕНИЯ И ТРАНСПОРТИРОВКИ	> Мин. +20 °C. Макс. + 50 °C. • УРОВЕНЬ ВЛАЖНОСТИ ПРИ ХРАНЕНИИ И ТРАНСПОРТИРОВКИ	> Мин. RH 90 %

Условия ГАРАНТИИ действительны только при наличии инструкции с гарнитурой: чеком, а также чека или счет - фактуры.

Срок гарантии – 5 лет с даты продажи.

По вопросам ремонта, обращаться непосредственно в Центр Технического Обслуживания. Адрес и телефоны ЦТО указаны в гарантийном талоне, а также на последней странице ИНСТРУКЦИИ.

Срок гарантии – 5 лет с даты продажи.

Срок службы – 10 лет

По вопросам ремонта, обращаться непосредственно в Центр Технического Обслуживания (ПТО).

ЗАО «ВИПТА» - Лицензия № 001944 от 26.05.05

ПО АДРЕСУ: 119415, г. Москва, Проспект Вернадского, д. 37, корп. 2,

тел. +7 (495) 981-88-73.

Эксплуатационный дистрибутор в России и странах СНГ

ЗАО «ВИПТА» - Лицензия № 119415, г. Москва, Проспект Вернадского, д. 37, корп. 2,

тел. +7 (495) 981-88-73.

Произведен в Китае



ИМ 24

Rис. A

Надеть пистон 14 на форсунку в нижней части небулайзера 12 (рис. B).

Выберите конкретный пистон для конкретной процедуры, например:

- пистон «A» для терапии верхних отделов дыхательного тракта;
- пистон «B» – для трахеи и бронхов;
- пистон «C» – для лечения глубоко расположенных отделов дыхательного тракта – легких и кишечника.

**СОДЕРЖАНИЕ И ЧИСТКА**

Rис. C

Заполните нижнюю часть небулайзера лекарством, прополисом и прочим, кроме масла. Следите, чтобы не попадали влаги на мундштук (рис. C). Важно! Ниже не оставляйте на нижней части небулайзера более 10% показательных порошков.

Rис. D

Закройте верхнюю часть небулайзера 11 по часовой стрелке.

Rис. E

Присоедините нижнюю часть небулайзера 12 к соединительной силиконовой трубке 8.

Rис. F

Выбросьте инсектофаг для прополистной процедуры – растворенную маску 10 или мундштук 9.

Rис. G

Регулируйте поток воздуха при помощи клавиши 13.

Нажмите на кнопку 14 и берите от прямых солнечных лучей.

ВАЖНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

Для использования ингалятора не рекомендуется использовать масла, кроме чистого масла лаванды, которые ребенок может проглатывать.

Небулайзер имеет европейский сертификат CE 0434/93/42 EN 13544-1 и классифицируется, как медицинский прибор для диагностики и назначения – медицинское использование.

Лечение трахеобронхиального тракта – поток воздуха до 90 % составляет 1 - 10 л/мин

Лечение верхних отделов дыхательного тракта – поток воздуха до 90 % составляет 1 - 10 л/мин

Лечение кишечника – поток воздуха до 90 % составляет 1 - 3 л/мин

Лечение глубоко расположенных отделов дыхательного тракта – легких и кишечника – поток воздуха до 90 % составляет 1 - 3 л/мин

Лечение трахеобронхиального тракта – поток воздуха до 90 % составляет 1 - 10 л/мин

Лечение верхних отделов дыхательного тракта – поток воздуха до 90 % составляет 1 - 10 л/мин

Лечение кишечника – поток воздуха до 90 % составляет 1 - 3 л/мин

Лечение глубоко расположенных отделов дыхательного тракта – легких и кишечника – поток воздуха до 90 % составляет 1 - 3 л/мин

Лечение трахеобронхиального тракта – поток воздуха до 90 % составляет 1 - 10 л/мин

Лечение верхних отделов дыхательного тракта – поток воздуха до 90 % составляет 1 - 10 л/мин

Лечение кишечника – поток воздуха до 90 % составляет 1 - 3 л/мин

Лечение глубоко расположенных отделов дыхательного тракта – легких и кишечника – поток воздуха до 90 % составляет 1 - 3 л/мин

Лечение трахеобронхиального тракта – поток воздуха до 90 % составляет 1 - 10 л/мин

Лечение верхних отделов дыхательного тракта – поток воздуха до 90 % составляет 1 - 10 л/мин

Лечение кишечника – поток воздуха до 90 % составляет 1 - 3 л/мин

Лечение глубоко расположенных отделов дыхательного тракта – легких и кишечника – поток воздуха до 90 % составляет 1 - 3 л/мин

Лечение трахеобронхиального тракта – поток воздуха до 90 % составляет 1 - 10 л/мин

Лечение верхних отделов дыхательного тракта – поток воздуха до 90 % составляет 1 - 10 л/мин

Лечение кишечника – поток воздуха до 90 % составляет 1 - 3 л/мин

Лечение глубоко расположенных отделов дыхательного тракта – легких и кишечника – поток воздуха до 90 % составляет 1 - 3 л/мин

Лечение трахеобронхиального тракта – поток воздуха до 90 % составляет 1 - 10 л/мин

Лечение верхних отделов дыхательного тракта – поток воздуха до 90 % составляет 1 - 10 л/мин

Лечение кишечника – поток воздуха до 90 % составляет 1 - 3 л/мин

Лечение глубоко расположенных отделов дыхательного тракта – легких и кишечника – поток воздуха до 90 % составляет 1 - 3 л/мин

Лечение трахеобронхиального тракта – поток воздуха до 90 % составляет 1 - 10 л/мин

Лечение верхних отделов дыхательного тракта – поток воздуха до 90 % составляет 1 - 10 л/мин

Лечение кишечника – поток воздуха до 90 % составляет 1 - 3 л/мин

Лечение глубоко расположенных отделов дыхательного тракта – легких и кишечника – поток воздуха до 90 % составляет 1 - 3 л/мин

Лечение трахеобронхиального тракта – поток воздуха до 90 % составляет 1 - 10 л/мин

Лечение верхних отделов дыхательного тракта – поток воздуха до 90 % составляет 1 - 10 л/мин

Лечение кишечника – поток воздуха до 90 % составляет 1 - 3 л/мин

Лечение глубоко расположенных отделов дыхательного тракта – легких и кишечника – поток воздуха до 90 % составляет 1 - 3 л/мин

Лечение трахеобронхиального тракта – поток воздуха до 90 % составляет 1 - 10 л/мин

Лечение верхних отделов дыхательного тракта – поток воздуха до 90 % составляет 1 - 10 л/мин

Лечение кишечника – поток воздуха до 90 % составляет 1 - 3 л/мин

Лечение глубоко расположенных отделов дыхательного тракта – легких и кишечника – поток воздуха до 90 % составляет 1 - 3 л/мин

Лечение трахеобронхиального тракта – поток воздуха до 90 % составляет 1 - 10 л/мин

Лечение верхних отделов дыхательного тракта – поток воздуха до 90 % составляет 1 - 10 л/мин

Лечение кишечника – поток воздуха до 90 % составляет 1 - 3 л/мин

Лечение глубоко расположенных отделов дыхательного тракта – легких и кишечника – поток воздуха до 90 % составляет 1 - 3 л/мин

Лечение трахеобронхиального тракта – поток воздуха до 90 % составляет 1 - 10 л/мин